



Se adhiere sin doblarse por los bordes, arrugarse ni tunelizarse.

Conform® es el papel para transferencia original con adhesión de liner (RLA®). Con RLA, Conform se adhiere a los revestimientos siliconizados resbaladizos, por lo que las cintas no se despegan por los bordes ni se pegan entre sí. Los gráficos se mantienen más limpios y ordenados, incluso cuando están enrollados.

4075RLA Adhesivo Alto *iEl más popular!*

Cinta de transferencia de papel de gramaje estándar con adhesivo de caucho de adhesivo alto. Perfecta para gráficos impresos y viniles separados previamente de tamaño pequeño a mediano.

4076RLA Adhesivo Muy Alto

Cinta de transferencia de papel de gramaje estándar revestida con adhesivo de caucho de adhesivo ligeramente más alto. Perfecta para viniles difíciles de retirar y gráficos cortados pequeños.

4050RLA Adhesivo Medio

Cinta de transferencia de papel de gramaje estándar con adhesivo de caucho de adhesivo medio. Perfecta para gráficos impresos y viniles separados previamente de tamaño mediano a grande.

4078RLA Adhesivo Medio

Cinta de transferencia de papel de gramaje estándar con adhesivo de caucho de adhesivo medio. Recomendada para la aplicación de gráficos en paredes, viniles texturizados y esmerilados.

Aplicaciones

- Aplicaciones para anuncios de uso general
- Calcomanías
- Lonas
- Gráficos de pared

Información del Producto

RLA® (Adhesión de liner)

Se adhiere sin tunelización ni doblarse por los bordes

Rollos cortados en fábrica de manera precisa

- Sin bolas de adhesivo, separaciones entre capas ni bordes aplastados
- Se despega fácilmente, no se desprende ni tiene adhesivo glutinoso
- Múltiples anchos de rollo disponibles

No se acumula adhesivo en los gráficos almacenados

Funciona para aplicaciones húmedas y secas



TECHNICAL DATA ▶

Propiedades Físicas		4078RLA	4050RLA	4075RLA	4076RLA
Adhesivo	A base de caucho				
Color	Blancuzco/Transparente				
Tensión	297 N/100 mm (17lb/in)				
Elongación	3-4%				
Resistencia al desprendimiento	50				
Vida útil	1 año				
Calibre	Facestock	3.0 mil	3.0 mil	3.0 mil	3.0 mil
	Facestock + Adhesive	4.1 mil	4.2 mil	4.2 mil	4.3 mil
Nivel de adherencia		Medio	Medio	Alto	Muy alto
Adherencia al acero*		9 - 11 N/100 mm (7.5 - 8 oz)	13 - 15 N/100 mm (12 - 14 oz)	18 - 20 N/100 mm (16 - 18 oz)	19 - 21 N/100 mm (17 - 19 oz)

*MÉTODO DE EVALUACIÓN: PSTC-101



GARANTÍA: Se garantiza que todas las cintas estarán libres de defectos de fabricación o en los materiales al momento del envío. Nekoosa reemplazará o bonificará cualquier material que se considere defectuoso. El vendedor o fabricante no aceptará ni asumirá responsabilidad alguna por pérdidas, daños o gastos, implícitos o de otro tipo. El usuario final asumirá todos los riesgos y responsabilidades